

## Abrazaderas para conexiones de mangueras

### Abrazadera compacta

#### B770



N° CODIGO	Ancho Fleje Milímetros	Espesor Milímetros	Diámetro mínimo (mm)	Diámetro máximo (mm)
770-0015	11	0,5	12	15
770-0017	11	0,5	14	17

Presenta una estructura reforzada para resistir altas presiones y su rango de resistencia llega a 210 lbs. (14 bar) de presión. Su tornillo es compactado y posee un paso de 0,8 x 16 mm de largo.

Material Fleje de Hierro SAE 1010

### Abrazadera Mini-Super

#### B771



N° CODIGO	Ancho Fleje Milímetros	Espesor Milímetros	DIÁMETRO	
			Mínimo mm.	Máximo mm.
771-0016	8	0,8	8	16
771-0020	8	0,8	10	20

Su diseño permite adecuarse en espacios reducidos y resistir las presiones mas altas. Se caracteriza por tener un cierre de apertura rápida. El tornillo tiene un paso de 12 hilos por pulgadas (tipo diente de sierra) en SAE 1015/1018.

Material Fleje de Hierro SAE 1010

### Abrazadera tipo americano a cremallera con tornillo

#### B772



N° CODIGO	Ancho Fleje Milímetros	Espesor Milímetros	Diámetro mínimo (mm)	Diámetro máximo (mm)
772-0020	14,4	0,8	14	20
772-0022	14,4	0,8	16	22
772-0028	14,4	0,8	20	28
772-0035	14,4	0,8	25	35
772-0040	14,4	0,8	30	40
772-0045	14,4	0,8	35	45
772-0055	14,4	0,8	40	55
772-0060	14,4	0,8	45	60
772-0065	14,4	0,8	50	65
772-0075	14,4	0,8	60	75
772-0085	14,4	0,8	70	85
772-0095	14,4	0,8	80	95
772-0105	14,4	0,8	90	105
772-0115	14,4	0,8	100	115
772-0125	14,4	0,8	110	125
772-0145	14,4	0,8	130	145

Material Fleje de Hierro SAE 1010

Se caracteriza por su gran índice de seguridad. El tornillo tiene un paso de 10 hilos por pulgadas (tipo diente de sierra).



**PENSAMOS EN SEGURIDAD**  
TRAZABILIDAD

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS

BASE CENTRAL: Obispo San Alberto 3579/71/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com

Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com