

Equipos neumáticos para lubricación


Equipo Neumático Fijo P/Aceite

E220

MARCA



Tambor de 200 Kg . Para aceites de diferenciales y cajas de velocidad. No tiene piezas móviles expuestas y no necesita ajustes. Se compone de una bomba neumática, con motor sellado de acero, relación de multiplicación 4:1 y pistón autocentrante. La presión de aire del compresor debe oscilar entre 80 y 120 PSI.



| Modelo | Descripción |
|-----------------|--|
| E220 -220-C | Cabezal Solo (Bomba Neumática) |
| E002 -01-ACEITE | Manguera P/Aceite Ø1/2" (L: 0,90 mts) MF x MF Ø1/2" BSPT |
| E002 -02-AIRE | Manguera P/Aire Ø1/4" (L: 0,90 mts) MF x MF Ø1/4" BSPT |
| A067 -67S-06CH | Cuerpo Hembra Ø1/4" del Acople 67 Serie "S" |
| A067 -67S-06NM | Niple Macho Ø1/4" del Acople 67 Serie "S" |

Nota: No se suministra gabinete.

| Bomba | Tipo de Lubricante | Caudal (kg/min) | |
|---|----------------------|-----------------|-------|
| | | 21°C | 4°C |
| Relación 4:1 (Prueba realizada con manguera Ø1/2", largo: 3 mts, válvula de control y taxilitros) | SAE 90 p/Engranajes | 7.700 | 3.400 |
| | SAE 140 p/Engranajes | 5.700 | 1.800 |
| | SAE 10 p/Motores | 9.500 | 8.000 |
| | SAE 50 p/Motores | 9.500 | 3.300 |

CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS



PENSAMOS EN SEGURIDAD
TRAZABILIDAD

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

BASE CENTRAL: Obispo San Alberto 3579/71/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com

Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com