


MANGUERA ESPECIAL DESCARGA (CONDUCTIVA) SAE 100 R1AT

YPF-M001C

MARCA

MICS
HOSES
HIGH PERFORMANCE



Largo tramo: 50 mts.

N° Código	Diámetro nominal		Diámetro Interior (mm)	Diámetro de Refuerzo (mm)	Diámetro Exterior (mm)	Presión de trabajo		Presión de Prueba (Bar)	Presión de ruptura (Bar)	Radio de curvatura (mm)	Peso (kgs/m)
	pulgadas	milímetros				Bar	PSI				
16C1T-25	1"	25	25.2 - 6.4	32.1 - 32.9	34.6 - 35.4	88	1276	210	350	305	0.91

NOTA: Esta manguera no es apta para uso en compresores.

RECOMENDADA PARA: Mandos hidráulicos para media presión donde circulan aceites, fuel-oil, nafta o agua por su construcción con una trenza de acero, además presenta ventaja por su peso liviano y flexibilidad aún en plena carga. Es usada en equipos fijos y móviles accionados con energía hidráulica.

IMPORTANTE: Para usos en hidrolavado deberá ser empleada la manguera SAE 100 R2.

CUMPLE Y EXCEDE LA NORMA SAE J517 Y CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA DIN 853.

CONSTRUCCIÓN: Esta manguera se compone de un tubo interior de caucho sintético, reforzado con una trenza de acero y cubierta de una goma sintética.

APLICACIONES: Manguera adecuada para transportar líquidos hidráulicos tales como aceites minerales, glicol, combustible, lubricación, embulsión, hidrocarburos, etc.

Temperatura de trabajo: De -40°C hasta +100°C

PRECAUCIÓN: Manguera no apta ni recomendada para uso de GLP. POBERAJ SA no autoriza ni garantiza mal uso del producto.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES:

