


**MANGUERA CON REFUERZO DE ACERO Y TEXTIL SAE 100 R4**

**M004M**

MARCA



N Código	Diámetro interior manguera		Número de la medida	Presión de trabajo		Presión mínima de rotura		Ø exterior manguera (mm)	Radio mínimo de curvatura (mm)
	pulgadas	milímetros		Kg/cm <sup>2</sup>	Lb/pulg <sup>2</sup>	Kg/cm <sup>2</sup>	Lb/pulg <sup>2</sup>		
10C4-16	5/8"	15,9	10	21	300	64	930	26,0	96
12C4-19	3/4"	19,1	12	21	300	84	1220	29,0	125
16C4-25	1"	25,4	16	17	250	70	1010	35,0	150
20C4-32	1-1/4"	31,8	20	14	200	56	810	42,0	200
24C4-38	1-1/2"	38,1	24	10	140	42	610	48,5	254
32C4-51	2"	50,8	32	7	100	28	410	61,5	300
40C4-63	2-1/2"	63,5	40	4	62	17	250	76,0	355
48C4-76	3"	76,2	48	4	56	16	230	88,0	457
56C4-89	3-1/2"	88,9	56	3	45	12	180	103,0	530
64C4-101	4"	101,6	64	2	35	10	140	115,0	610

RECOMENDADA PARA: Líneas de succión o líneas de retorno de baja presión para petróleo, aceites minerales o vegetales, glicoles y poliglicoles, aceites en emulsión acuosa, fluidos hidráulicos o agua. Todos sus diámetros pueden trabajar a 0,16 bar (presión absoluta), es decir, una presión relativa negativa de 0,84 bar sin aplastamientos. Cumple y excede la clasificación SAE 100 R4 de la norma SAE J517.

TUBO: De caucho sintético negro.

REFUERZO: Dos refuerzos textiles con cuerpo de acero helicoidal de alta resistencia que, combinados, ofrecen buena protección contra el aplastamiento que provoca la succión.

COBERTURA: De caucho sintético negro, resistente al aceite, a la abrasión, al envejecimiento provocado por el sol y los cambios climáticos y a las llamas directas (flame resistant).

LIMITES DE TEMPERATURA: -40° C a 100° C.

CONEXIONES: Abrazaderas tipo Boss, flejes y hebillas BAND-IT o terminales prensados. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.

CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS



PENSAMOS EN SEGURIDAD  
TRAZABILIDAD

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

BASE CENTRAL: Obispo San Alberto 3579/71/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com

Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com

Mh-59