



Marca: **MICS**

M013C Manguera SAE 100 R13 con 4 espirales de acero

SAE 100 R13

N° Código	Diámetro Interior Manguera		Número de la Medida	Presión de Trabajo		Diámetro de Refuerzo Milímetros	Presión Mínima de Rotura		Diámetro Exterior de la Manguera Milímetros	Radio Mínimo de Curvatura Milímetros
	Pulgadas	Milímetros		Kgr/cm ²	Lb/Pulg ²		Kgr/cm ²	Lb/Pulg ²		
12C13-19	3/4"	19.1	19	420	6090	28.5	1680	24360	32.2	280
16C13-25	1"	25.4	25	380	5510	35.5	1520	22040	39	340
20C13-32	1 1/4"	31.8	32	350	5075	47.8	1400	20300	50.8	420
24C13-38	1 1/2"	38.1	38	350	5075	54.8	1400	20300	58	500
32C13-51	2"	50.8	51	350	5075	67.8	1400	20300	72	640

Nota: Esta manguera no es apta para uso en compresores.

Recomendada para: Mandos hidráulicos para media presión donde circulan aceites, fuel-oil, nafta o agua, por su construcción de cuatro trenza de acero, además presenta ventajas por su peso liviano y por su flexibilidad aún en plena carga. Usada en equipos fijos y móviles accionados con energía hidráulica. Excede SAE100 R13 1" - DN 25 - WP 380 BAR/5510 PSI.

Construcción: Esta manguera se compone de un tubo interior de caucho sintético reforzada con cuatro trenzas de aceros y cubierta de caucho sintético.

Aplicaciones: Manguera adecuada para transportar fluidos hidráulicos, tales como glicol, aceites minerales, emulsiones, hidrocarburos, combustibles, etc.

Límites de Temperatura: -40°C a +100°C

Certificaciones Internacionales:

