




## MANGUERA CON DOS TRENZAS DE ACERO SAE 100 R2A

**M127**

MARCA

**DUNLOP**



N° Código	Diámetro interior manguera		Número de la medida	Presión de trabajo		Presión mínima de rotura		Cambio longitud (%) bajo presión	Ø exterior trenzado alambre (mm)	Ø exterior manguera (mm)	Radio mínimo de curvatura (mm)
	pulgadas	milímetros		Kg/cm <sup>2</sup>	Lb/pulg <sup>2</sup>	Kg/cm <sup>2</sup>	Lb/pulg <sup>2</sup>				
127-05	3/16"	4,8	3	345	5000	1380	20000	+0, -6	11,2	15,9	89
127-06	1/4"	6,4	4	345	5000	1380	20000	+2, -4	12,7	17,5	102
127-08	5/16"	7,9	5	293	4250	1173	17000	+2, -4	14,3	19,1	114
127-10	3/8"	9,5	6	276	4000	1104	16000	+2, -4	16,7	21,4	127
127-13	1/2"	12,7	8	242	3500	966	14000	+2, -4	19,8	24,6	178
127-16	5/8"	15,9	10	190	2750	759	11000	+2, -4	23,0	27,8	203
127-19	3/4"	19,1	12	155	2250	621	9000	+2, -4	27,0	31,8	241
127-25	1"	25,4	16	138	2000	552	8000	+2, -4	34,9	40,1	305
127-32	1-1/4"	31,8	20	112	1625	449	6500	+2, -4	44,4	50,8	419
127-38	1-1/2"	38,1	24	86	1250	345	5000	+2, -4	50,8	57,2	508
127-51	2"	50,8	32	78	1125	311	4500	+2, -4	63,7	69,9	635

**RECOMENDADA PARA:** Mandos hidráulicos de alta presión donde circulan aceites e hidrocarburos con hasta el 30% de aromaticidad. Su construcción con dos trenzas de acero le permite soportar variaciones bruscas y fuertes golpes de presión, especialmente cuando se la usa en maquinarias modernas con ciclos de operaciones por impulsos, flexiones y vibraciones. Cumple la clasificación SAE 100 R2A de la norma SAE J517.

**TUBO:** De caucho sintético, resistente a los aceites y fluidos hidráulicos.

**REFUERZO:** Dos trenzas de alambre de acero de alta resistencia, calidad cuerda de piano.

**COBERTURA:** De caucho sintético resistente al aceite, a la abrasión, al envejecimiento provocado por el sol y los cambios climáticos y a las llamas directas (flame resistant).

**LIMITES DE TEMPERATURA:** -40° C a + 100° C.

**CONEXIONES:** Prensadas o Reutilizables. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.

CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS



**PENSAMOS EN SEGURIDAD**  
TRAZABILIDAD

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

BASE CENTRAL: Obispo San Alberto 3579/71/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com

Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com

**Mh-27**

MANGUERAS ABRAZADERAS ACCESORIOS TUBOS Y CAÑOS ADHESIVOS LUBRICACION ACOPLER ADAPTADORES CONEXIONES CORREAS INFO