




MANGUERA CON DOS TRENZAS DE ACERO SAE 100 R2AT

M128

MARCA

DUNLOP



N° Código	Diámetro interior manguera		Número de la medida	Presión de trabajo		Presión mínima de rotura		Cambio longitud (%) bajo presión	Ø exterior trenzado alambre (mm)	Ø exterior manguera (mm)	Radio mínimo de curvatura (mm)
	pulgadas	milímetros		Kg/cm ²	Lb/pulg ²	Kg/cm ²	Lb/pulg ²				
128-05	3/16"	4,8	3	345	5000	1380	20000	+0, -6	11,2	14,1	89
128-06	1/4"	6,4	4	345	5000	1380	20000	+2, -4	12,7	15,7	102
128-08	5/16"	7,9	5	293	4250	1173	17000	+2, -4	14,3	17,3	114
128-10	3/8"	9,5	6	276	4000	1104	16000	+2, -4	16,7	19,7	127
128-13	1/2"	12,7	8	242	3500	966	14000	+2, -4	19,8	23,1	178
128-16	5/8"	15,9	10	190	2750	759	11000	+2, -4	23,0	26,3	203
128-19	3/4"	19,1	12	155	2250	621	9000	+2, -4	27,0	30,2	241
128-25	1"	25,4	16	138	2000	552	8000	+2, -4	34,9	38,9	305
128-32	1-1/4"	31,8	20	112	1625	449	6500	+2, -4	44,4	49,6	419
128-38	1-1/2"	38,1	24	86	1250	345	5000	+2, -4	50,8	56,0	508
128-51	2"	50,8	32	78	1125	311	4500	+2, -4	63,7	68,6	635

RECOMENDADA PARA: Mandos hidráulicos de alta presión donde circulan aceites e hidrocarburos con hasta el 30% de aromaticidad. Su construcción con dos trenzas de acero le permite soportar variaciones bruscas y fuertes golpes de presión, especialmente cuando se la usa en maquinarias modernas con ciclos de operaciones por impulsos, flexiones y vibraciones. Cumple la clasificación SAE 100 R2AT de la norma SAE J517.

TUBO: De caucho sintético, resistente a los aceites y fluidos hidráulicos.

REFUERZO: Dos trenzas de alambre de acero de alta resistencia, calidad cuerda de piano.

COBERTURA: De caucho sintético resistente al aceite, a la abrasión, al envejecimiento provocado por el sol y los cambios climáticos y a las llamas directas (flame resistant).

LIMITES DE TEMPERATURA: -40° C a + 100° C.

CONEXIONES: Prensadas o Reutilizables. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

PENSAMOS EN SEGURIDAD
TRAZABILIDAD



CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS

Mh-28

BASE CENTRAL: Obispo San Alberto 3579/71/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com

Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com