




**MANGUERA PARA USO HIDRÁULICO SAE 100 R2/AT (FINA)**

**M128I**

MARCA



N Código	Diámetro interior manguera		Número de la medida	Presión de trabajo		Presión mínima de rotura		Cambio longitud (%) bajo presión	Ø exterior trenzado alambre (mm)	Ø exterior manguera (mm)	Radio mínimo de curvatura (mm)
	pulgadas	milímetros		Kg/cm <sup>2</sup>	Lb/pulg <sup>2</sup>	Kg/cm <sup>2</sup>	Lb/pulg <sup>2</sup>				
M128I-128I-06T	1/4"	6,4	4	408	5800	1632	23200	+2, -4	12,7	14,7	102
M128I-128I-10T	3/8"	9,5	6	337	4800	1348	19200	+2, -4	16,7	18,5	127
M128I-128I-13T	1/2"	12,7	8	281	4000	1124	16000	+2, -4	19,8	21,8	178
M128I-128I-19T	3/4"	19,1	12	218	3100	872	12400	+2, -4	27,0	29,0	241
M128I-128I-25T	1"	25,4	16	169	2400	676	9600	+2, -4	34,8	37,6	305
M128I-128I-32T	1-1/4"	31,8	20	128	1825	512	7300	+2, -4	44,3	47,5	419
M128I-128I-38T	1-1/2"	38,1	24	91	1300	364	5000	+2, -4	50,7	54,6	508

RECOMENDADA PARA: Mandos hidráulicos de alta presión donde circulan aceites. Su construcción con dos trenzas de acero le permite soportar variaciones bruscas y fuertes golpes de presión, especialmente cuando se la usa en maquinarias modernas con ciclos de operaciones por impulsos, flexiones y vibraciones. Cumple con la norma DIN EN 853 2SN. Cumple y excede la clasificación SAE 100 R2AT de la norma SAE J517.

TUBO: De goma sintética negra (Nitrilo tipo "C"), resistente a los aceites y fluidos hidráulicos.

REFUERZO: Dos trenzas de alambre de acero de alta resistencia, calidad cuerda de piano.

COBERTURA: De goma sintética negra (Nitrilo modificado tipo C2) resistente al aceite, a la abrasión, al envejecimiento provocado por el sol y los cambios climáticos y a las llamas directas (flame resistant).

LIMITES DE TEMPERATURA: -40°C a 100°C .

Versión Alta Temperatura (AT), señalada con \*.

-40°C a 135°C .

CONEXIONES: Prensadas o Reutilizables. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.

NOTA: Disponemos de una versión para alta temperatura. Consultar disponibilidades.

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".



Mh-46

BASE CENTRAL: Obispo San Alberto 3579/71/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com

Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com