



Marca:

M015 Manguera "Gold Master - 319MB" para uso múltiple

N° Código	Diámetro interior		Número de la medida	Diámetro exterior (mm)	Presiones de trabajo			Radio mínimo de curvatura (mm)
	pulg	mm			Aire Kg/cm2	Líquidos Kg/cm2	Succión Kg/cm2	
04-319MB	1/4"	6,4	4	15,9	21	69	1,00	76
06-319MB	3/8"	9,5	6	19,6	21	69	1,00	76
08-319MB	1/2"	12,7	8	23,4	21	69	1,00	127
12-319MB	3/4"	19,1	12	30,7	21	69	0,83	203
16-319MB	1"	25,4	16	37,1	21	69	0,83	279
20-319MB	1-1/4"	31,8	20	42,9	21	69	0,67	406
24-319MB	1-1/2"	38,1	24	49,3	21	69	0,50	457
32-319MB	2"	31,8	32	62,5	21	61	0,33	635

Recomendada para: Líneas de alta presión de agua y aceites donde se requiere buena resistencia a las torceduras y aplastamientos y excelente flexibilidad.

Tubo: Neoprene tipo "A" negro.

Refuerzo: Una trenza de alambre de acero de alta resistencia, calidad cuerda de plano.

Cobertura: De goma sintética (Nitrilo tipo C) color oro, compuesto especial que le da gran resistencia a la abrasión, ozono, calor, productos químicos de ácidos y petróleo. En todos los diámetros viene perforada para aplicaciones neumáticas.

Límites de temperatura: -40° C a 100° C en servicio continuo.

Conexiones: :Prensadas o Reutilizables. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.