



Serv. Múltiples

Marca:

M038 Mangueras para Servicios Múltiples "LOL PLUS"

N° Código	Color de la cubierta	Diámetro interior		Número de la medida	Diámetro exterior (mm)	Presiones de trabajo			Radio mínimo de curvatura (mm)
		pulg	mm			Kg/cm2	Lb/pulg2	Succión Kg/cm2	
38-16N	NEGRO	5/8"	15,9	10	23,9	20	300	0,9	152
38-16AZ	AZUL	5/8"	15,9	10	23,9	20	300	0,9	152
38-16V	VERDE	5/8"	15,9	10	23,9	20	300	0,9	152
38-16R	ROJO	5/8"	15,9	10	23,9	20	300	0,9	152
38-16AM	AMARILLO	5/8"	15,9	10	23,9	20	300	0,9	152
38-16G	GRIS	5/8"	15,9	10	23,9	20	300	0,9	152
38-19N	NEGRO	3/4"	19,1	12	26,9	20	300	0,5	178
38-19AZ	AZUL	3/4"	19,1	12	26,9	20	300	0,5	178
38-19V	VERDE	3/4"	19,1	12	26,9	20	300	0,5	178
38-19R	ROJO	3/4"	19,1	12	26,9	20	300	0,5	178
38-19AM	AMARILLO	3/4"	19,1	12	26,9	20	300	0,5	178
38-19G	GRIS	3/4"	19,1	12	26,9	20	300	0,5	178

Recomendada para: Circuitos donde circule aceites hidráulicos a base de petróleo, agua, glicol, soluciones anticongelantes, aceites lubricantes de motores y aire. Nota: No usar para gasolinas o combustibles diesel. No es recomendada para presiones críticas.

Tubo: Goma sintética altamente resistente a los aceites y al calor. Nitrilo tipo "C" negro.

Refuerzo: : Una trenza de fibra.

Cobertura: Goma sintética resistente a aceites y a la abrasión. Nitrilo modificado tipo "C2".

Límites de temperatura: -40° C a +100° C. Para aire: +71° C solamente.

Conexiones: Lock-On, prensadas o con abrazaderas. Consultar por preparación de la manguera previo al armado.