



Gas/Petróleo

Marca:



M039

Manguera para Transferencia de Petróleo "LONGHORN"

N° Código	Diámetro interior		Número de la medida	Diámetro exterior (mm)	Presiones de trabajo			Radio mínimo de curvatura (mm)
	pulg	mm			Kg/cm ²	Lb/pulg ²	Succión Kg/cm ²	
4688-025	1"	25,4	16	38,1	10	150	1,00	76
4688-032	1-1/4"	31,8	20	44,5	10	150	1,00	102
4688-038	1-1/2"	38,1	24	51,3	10	150	1,00	102
4688-050	2"	50,8	32	64,0	10	150	1,00	152
4688-063	2-1/2"	63,5	40	77,5	10	150	1,00	203
4688-076	3"	76,2	48	90,9	10	150	1,00	229
4688-101	4"	101,6	64	117,4	10	150	1,00	305
4688-152	6"	152,4	96	174,5	10	150	1,00	432

Recomendada para: Gasolinas comerciales, aceites Diesel, aceite combustible y otros derivados del petróleo, además es compatible con el BioDiesel B-100. Ideal para uso en camiones de servicio de campo petrolero.

Posee como ventaja que no cuenta con manchones, por lo tanto el usuario no debe limitarse a utilizar múltiplos de una longitud determinada. La manguera se puede cortar y armar en cualquier longitud (dentro de los largos estándar de los rollos).

Tubo: Tipo C (Nitrilo). Negro

Refuerzo: Cuerda tejida sintética de alta resistencia con hélice de alambre.

Cobertura: Tipo A (Neoprene) negro con banda de identificación roja en hélice. También se dispone de una cubierta corrugada.

Límites de temperatura: -40° C a 82° C. No transportar combustibles a más de 49° C.

Conexiones: Prensadas o con abrazaderas varias. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.