



Marca: **BLINDEX**

M044B Manguera para cemento seco "609W"

N° Código	Diámetro interior		Número de la medida	Presión de trabajo		Presión de rotura		Peso por metro (gr/mts)	Diámetro de rollo de 25 mts. (cm)
	pulg	mm		bar	psi	bar	psi		
044B-025	1"	25,4	16	20	284	80	1137	200	50
044B-038	1 1/2"	38,1	24	17,5	248	65	924	300	50
044B-045	1 3/4"	44,5	28	15	213	60	853	375	50
044B-065	2 1/2"	63,5	40	15	213	55	782	550	50

Recomendada para: Manguera contra incendios.

Tubo: Capa interior de caucho liso con mínima pérdida de carga y de composición resistente a aguas contaminadas.

Refuerzo: Tejido ergonómico RELTEX, robusto, elástico y flexible. Cubierto por caucho sintético, flexible y resistente

Cobertura: Nueva composición RLX para una mejor composición contra agresiones externas y de color amarillo, de gran visibilidad.

Límites de Temperatura: -20°C a 80°C.

Ágil: La única manguera especialmente diseñada para fuegos en construcciones de gran altura y lugares de difícil acceso, ofreciendo la máxima seguridad.

Eficaz: Es fácil de maniobrar y garantiza el máximo caudal con la menor pérdida de carga.

Compacta: Tiene la mejor relación peso/volumen. Ocupa menos espacio y reduce el peso de la carga.

Segura: Es mas resistente a productos químicos, abrasión, intemperie, alta temperatura y a la presión hidráulica.

Consultar por accesorios para mangueras contra incendio.