



Incendio

M044R Manguera para Incendio RYLJET

N° Código	Diámetro interior		Número de la medida	Presión de trabajo		Presión de rotura		Diámetro de Rollo de 30 mts. (cm)	Diámetro de Rollo de 25 mts. (cm)	Diámetro de Rollo de 20 mts. (cm)	Diámetro de Rollo de 15 mts. (cm)	Peso por metro (grs/mts)
	pulg	mm		Kg/cm ²	Lb/pulg ²	Kg/cm ²	Lb/pulg ²					
044R-038	1 1/2"	38,1	24	12	170	42	596	36	33	30	25	170
044R-045	1 3/4"	44,5	28	12	170	42	596	36	33	30	25	200
044R-052	2"	50,8	32	12	170	42	596	36	33	30	25	270
044R-064	2 1/2"	63,5	40	12	170	42	596	36	33	30	25	300

Longitudes Standard: 30, 25, 20 y 15 mts

Recomendado para: Lucha contra incendios en viviendas, locales comerciales, locales públicos, parkings, etc. Transporte de agua en general e incluso potable por ser atóxica. Baldeo con aguas contaminadas por resistir a los productos químicos, aceites y disolventes mas usuales y al agua de mar. Conformidad con Norma IRAM.

Características: Completamente indegradable en el tiempo, compacta y extremadamente ligera y flexible.

Tubo: De material sintético (Elastómero de Poliéster HYTREL).

Refuerzo: Fibras sintéticas de alta tenacidad y anclaje especial de resina de poliéster.

Cobertura: Fibras sintéticas. Color Blanco.

Límites de temperatura: De -20 °C a 80 °C.

Conexiones: Terminales para mangueras de incendio.

Otro Modelo: "Ryljet-750": Mayor resistencia a la abrasión, al arrastre y a la rotura. Recomendada para alimentación (bomberos), industrias y usos mas intensivos.

CONSULTAR POR ACCESORIOS PARA MANGUERA DE INCENDIO