




MANGUERA DUNLOP AGUA-AIRE FULL PRESS 200

M100

MARCA

DUNLOP



Nº Código	Diámetro interior manguera		Número de la medida	Presión de trabajo		Presión de prueba		Ø exterior manguera (mm)
	pulgadas	milímetros		Kg/cm ²	Lb/pulg ²	Kg/cm ²	Lb/pulg ²	
100-05	3/16"	4,8	3	10	142	15	213	11,0
100-06	1/4"	6,4	4	14	200	15	213	12,0
100-08	5/16"	7,9	5	14	200	15	213	13,6
100-10	3/8"	9,5	6	14	200	15	213	15,6
100-13	1/2"	12,7	8	14	200	15	213	18,8
100-16	5/8"	15,9	10	14	200	15	213	22,5
100-19	3/4"	19,1	12	14	200	15	213	26,0
100-22	7/8"	22,2	14	10	142	15	213	30,0
100-25	1"	25,4	16	14	200	15	213	33,0

RECOMENDADA PARA: Aire, agua y líquidos no corrosivos en general.

TUBO: De goma sintética negra (tipo "AA"). Responde a la norma ASTM D.2000.

REFUERZO: Hélices de hilado de poliéster.

COBERTURA: De goma sintética negra (EPDM "CA") acorde a lo exigido en la norma ASTM D.2000, resistente al aceite, a la abrasión y al envejecimiento provocado por el sol y los cambios climáticos.

LIMITES DE TEMPERATURA: -40° C a + 80° C.

CONEXIONES: Prensadas o Reutilizables. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

PENSAMOS EN SEGURIDAD
TRAZABILIDAD



CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS

Mi-42

BASE CENTRAL: Obispo San Alberto 3579/71/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com

Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com