



Pulverización/Fumigación

Marca: **DUNLOP**

M138

Manguera para Pulverización y Lavado 500 PSI/AP 1200 PSI

N° Código	Diámetro interior		Número de la medida	Diámetro exterior (mm)	Presiones de trabajo		Presiones de prueba	
	pulg	mm			Kg/cm2	Lb/pulg2	Kg/cm2	Lb/pulg2
138-08	5/16"	7,9	5	16,0	35	500	53	750
138-10	3/8"	9,5	6	17,5	35	500	53	750
138-13	1/2"	12,7	8	21,0	35	500	53	750
138-AP10	3/8"	9,5	6	18,0	82	1200	123	1800
138-AP13	1/2"	12,7	8	19,5	82	1200	123	1800
138-AP19	3/4"	19,1	12	23,0	82	1200	123	1800

Recomendada para: Lavado de carrocería de autos y camiones. Elevada flexibilidad y apto para presiones pulsantes.

Tubo: ASTM D.2000 Tipo y clase BG. Color Negro.

Refuerzo: Dos trenzas de hilado de Nylon de alta tenacidad.

Cobertura: Altamente resistente a la abración, a agentes atmosféricos (Ozono) y a derivados del petróleo, grasas y aceites lubricantes.

Límites de temperatura: Hasta 80°C.

Conexiones: Prensadas o reutilizables.