



Marca:  **DUNLOP**

**M140A** Manguera para Gas Propano/Butano (Rollos de 45 mts)

N° Código	Diámetro interior		Número de la medida	Diámetro exterior (mm)	Presión de trabajo		Presión de rotura	
	pulg	mm			Kgr/cm <sup>2</sup>	Lib/pulg <sup>2</sup>	Kgr/cm <sup>2</sup>	Lib/pulg <sup>2</sup>
M140A-25	1"	25,4	16	36,6	24,6	350	123,0	1750

**Recomendada para:** Conducción de gas propano butano en entornos industriales o en instalaciones relacionadas a yacimientos de extracción o manipulación en grandes volúmenes. Mangueras para carga y descarga de camiones de gas licuado. La manguera es fabricada bajo la referencia a las normas GE N 1-102/112 (ex-Gas del Estado, aún utilizadas por Enargas), BS 3212 (estándar de origen inglés) y UL 21.

**Tubo:** Caucho sintético de acrílo nitrilo butadieno (NBR), color negro. Apto para el transporte de propano, butano y gas licuado de petróleo.

**Refuerzo:** La medida de 1" cuenta con dos trenzas de rayón de poliéster de alta resistencia.

**Cobertura:** La medida de 1" es de compuesto sintético de polícloropreno (Neoprene), presenta microperforaciones para evitar aglobamientos. Todas las cubiertas son de color negro. Excelente resistencia a los agentes climáticos.

**Límites de temperatura:** Para 1" de -20°C a 80°C (-4°F a 176°F)

**Conexiones:** Prensadas. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.