



Gases/Petróleo

Marca: **FlexPower**

M140F

Manguera para Gas propano/butano

N° Código	Diámetro interior		Número de la medida	Diámetro exterior (mm)	Presiones de trabajo		Presiones de rotura		Radio mínimo de Curvatura (mm)
	pulg	mm			Kg/cm2	Lb/pulg2	Kg/cm2	Lb/pulg2	
140-13	1/2"	12.7	8	22.7	25	363	100	1452	100
140-19	3/4"	19.0	12	31.0	25	363	100	1452	160
140-25	1"	25.4	16	38.1	25	363	100	1452	200
140-38	1.1/2"	38.1	24	52.0	25	363	100	1452	320
140-50	2"	50.8	32	67.0	25	363	100	1452	40

Recomendada para: Conducción de gas propano butano en entornos industriales o en instalaciones relacionadas a yacimientos de extracción o manipulación en grandes volúmenes. Mangueras para carga y descarga de camiones de gas licuado. La manguera es fabricada bajo la norma EN1762 Tipo D.

Tubo: Caucho sintético de baja permeabilidad, resistente al n-pentano.

Refuerzo: 1 malla de alambre de acero.

Cobertura: Microperforada, resistente al ozono y a la abrasión.

Límites de temperatura: -40 a +80 °C

Conexiones: Prensadas. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.

Otros: FP534

