



M145

Manguera PVC presión Hidrocarburos

N° Código	Diámetro interior		Número de la medida	Presiones de trabajo		Presiones de prueba	
	pulg	mm		Kg/cm2	Lb/pulg2	Kg/cm2	Lb/pulg2
145-005	3/16"	4,8	3	20	284	60	852
145-006	1/4"	6,4	4	20	284	60	852
145-008	5/16"	7,9	5	20	284	60	852
145-010	3/8"	9,5	6	20	284	60	852
145-013	1/2"	12,7	8	20	284	60	852
145-016	5/8"	15,9	10	20	284	60	852
145-019	3/4"	19,1	12	20	284	60	852
145-025	1"	25,4	16	15	213	45	639

Recomendada para: Conducción de hidrocarburos varios y sus derivados y aire comprimido industrial con aceite en suspensión. Es resistente a varios productos químicos, consultar al departamento técnico de POBERAJ S.A. para casos particulares. Su transparencia permite realizar un monitoreo visual rápido.

Tubo: De PVC color amarillo cristal.

Refuerzo: Hélices cruzadas de hilado de fibra sintética poliamídica.

Cobertura: No posee.

Límites de temperatura: -10° C a + 60° C.

Conexiones: Prensadas o abrazaderas varias.