



M150 Manguera de PVC Cristal

N° Código	Diámetro exterior mm	Diámetro interior mm	Presión de trabajo	
			Kg/cm ²	Lb/pulg ²
150-03-06	6	3	1,0	14,2
150-03-07	7	3	1,0	14,2
150-05-07	7	5	1,0	14,2
150-05-08	8	5	1,0	14,2
150-05-10	10	5	1,0	14,2
150-06-08	8	6	1,0	14,2
150-06-10	10	6	1,0	14,2
150-06-12	12	6	1,0	14,2
150-07-10	10	7	1,0	14,2
150-07-11	11	7	1,0	14,2
150-07-13	13	7	1,0	14,2
150-08-10	10	8	1,0	14,2
150-08-12	12	8	1,0	14,2
150-09-12	12	9	1,0	14,2
150-10-13	13	10	1,0	14,2
150-10-14	14	10	1,0	14,2
150-12-15	15	12	1,0	14,2
150-12-16	16	12	1,0	14,2
150-12-18	18	12	1,0	14,2
150-16-20	20	16	1,0	14,2
150-19-23	23	19	1,0	14,2
150-19-25	25	19	1,0	14,2
150-22-28	28	22	1,0	14,2
150-25-28	28	25	1,0	14,2
150-25-31	31	25	1,0	14,2
150-32-38	38	32	0,5	7,1
150-38-44	44	38	0,5	7,1
150-45-51	51	45	0,5	7,1
150-51-57	57	51	0,5	7,10

Recomendada para: Conducción de aire a baja presión, agua u otras sustancias químicas. Es resistente a varios productos químicos, consultar al departamento técnico de POBERAJ S.A. para casos particulares. Su transparencia permite realizar un monitoreo visual rápido.

Tubo: De PVC color transparente libre de cadmio.

Refuerzo: No posee.

Cobertura: No posee.

Límites de temperatura: -10° C a + 60° C.

Conexiones: Abrazaderas varias.