



M151-151

M151 Manguera para aspiración de polvos y ventilación

N° Código	Diámetro interior mm	N° Código	Diámetro interior mm
151-038	38	151-090	90
151-040	40	151-095	95
151-042	42	151-101	101
151-045	45	151-105	105
151-048	48	151-110	110
151-050	50	151-114	115
151-055	55	151-120	120
151-060	60	151-127	125
151-064	63	151-130	130
151-065	65	151-135	135
151-070	70	151-140	140
151-076	75	151-152	150
151-080	80	151-160	160
151-085	85	151-170	170
		151-180	180
		151-190	190
		151-204	200
		151-225	225
		151-230	230
		151-250	250
		151-300	300

Recomendada para: Aspiración de polvos y gases, instalación de aire acondicionado y sistemas de ventilación. Es muy usado en aspiración de aserrines, virutas o fibras textiles en la industria, pero también es utilizada en instalaciones comerciales o particulares con fines de climatización o ventilación de ambientes. Este conducto se caracteriza por su poco peso y extraordinaria flexibilidad, lo que le permite conformarse con curvas de muy pequeño radio. Respecto de la presión de trabajo de estas mangueras podemos aclarar que las mismas solo son aptas para corrientes generadas por ventiladores, los que no suelen entregar presiones mayores de 0,1 bar, contactar al departamento técnico de POBERAJ S.A. en caso de necesitar mayor información. La manguera se comercializa en tramos de 6 metros de largo.

Se recomienda su uso como caño estático (Sin movimiento)

Tubo: De caucho natural con soporte textil. El color es negro.

Refuerzo: Una hélice de alambre de acero galvanizado.

Cobertura: No posee.

Límites de temperatura: -10° C a + 80° C.

Conexiones: Abrazaderas varias.