



M153 Manguera PVC Gns Asp/Exp Industrial

N° Código	Diámetro interior		Radio mínimo curvatura (mm)	Presión de trabajo	
	pulg	mm		Kgr/cm ²	Lib/pulg ²
153-025	1"	25,0	25	2	30
153-032	1-1/4"	31,8	32	2	30
153-035	1-3/8"	34,9	35	2	30
153-038	1-1/2"	38,1	38	2	30
153-045	1-3/4"	44,4	45	2	30
153-050	2"	50,8	50	2	30
153-060	2-3/8"	60,3	60	2	30
153-064	2-1/2"	63,5	70	2	30
153-070	2-3/4"	69,9	70	2	30
153-076	3"	76,2	75	2	30
153-080	3-1/8"	79,4	80	2	30
153-089	3-1/2"	88,9	90	2	30
153-101	4"	101,6	100	2	30
153-120	4-3/4"	120,7	120	2	30
153-127	5"	127	125	2	30
153-152	6"	152,4	150	2	30

Recomendada para: Aspiración de polvos y gases, instalaciones de aire acondicionado y ventilación. Es muy usado en aspiración de aserrines virutas o fibras textiles en la industria, pero también es utilizada en instalaciones comerciales o particulares con fines de climatización o ventilación de ambientes. Respecto de la presión de trabajo de estas mangueras podemos aclarar que las mismas solo son aptas para corrientes generadas por ventiladores, los que no suelen entregar presiones mayores de 0,1 bar, contactar al departamento técnico de POBERAJ S.A. en caso de necesitar mayor información.

Tubo: De PVC flexible color gris metalizado.

Refuerzo: Una hélice de PVC rígido.

Cobertura: No posee.

Límites de temperatura: -15° C a +60° C.