



M154 Manguera PVC Amarilla Asp/Exp Liviana

N° Código	Diámetro interior		Radio mínimo curvatura (mm)	Presión de trabajo	
	pulg	mm		Kgr/cm ²	Lib/pulg ²
154-019	3/4"	19,1	57	10	150
154-025	1"	25,4	75	10	150
154-032	1-1/4"	31,8	96	8	120
154-038	1-1/2"	38,1	114	6	90
154-045	1-3/4"	44,4	135	6	90
154-050	2"	50,8	150	6	90
154-056	2-1/4"	57,2	180	5	75
154-064	2-1/2"	63,5	338	5	75
154-076	3"	76,2	405	4	65
154-101	4"	101,6	450	4	65
154-126	5"	127,0	563	3	45
154-152	6"	152,4	675	2	30

Recomendada para: Aspiración liviana e impulsión de aire (transporte de neumático de polvos), polvos, agua y líquidos químicos. Las aplicaciones comunes suelen ser de riego, agricultura, horticultura, irrigación, roció, bombas, limpieza pública y de instalaciones, limpieza de barcos, trabajos livianos de la construcción, etc. Se puede usar también para succión liviana. Resiste una succión de 0,6 ATM en todos los diámetros.

Tubo: De PVC flexible color amarillo.

Refuerzo: Una hélice de PVC rígido.

Cobertura: No posee.

Límites de temperatura: 0° C a +60° C.

Conexiones: Abrazaderas varias. POBERAJ S.A. recomienda la utilización de terminales de 1mm en su pared más fina y 3mm respecto del diámetro exterior a fin de evitar problemas en el prensado de los mismos.

