



MANGUERA PARA INCENDIO ARMTEX TEN

M044A

MARCA



N° Código	Diámetro interior manguera		Numero de la medida	Presión de trabajo		Presión de Rotura		Peso por Metro (gr/mts)
	pulgadas	milímetros		Kg/cm ²	Lb/pulg ²	Kg/cm ²	Lb/pulg ²	
044A-025	1"	25,4	16	17	240	52	740	230
044A-038	1 1/2"	38,1	24	17	240	52	740	290
044A-045	1 3/4"	44,5	28	17	240	52	740	350
044A-052	2"	50,8	32	17	240	52	740	420
044A-065	2 1/2"	63,5	40	17	240	52	740	550

RECOMENDADA PARA: Manguera contra incendios.

COMPUESTO SINTÉTICO: De caucho nitrilico especialmente formulado para que dote a la manguera de la máxima resistencia a la abrasión, a las altas temperaturas, a las agresiones de productos químicos y al envejecimiento.

TUBO: Liso que reduce el coeficiente de rozamiento del paso de agua. Su composición esta preparada para resistir sin problemas los aditivos químicos que, cada vez con mas frecuencia, suelen añadirse al agua para mejorar su efectividad en la lucha contra incendios.

REFUERZO: Fabricado con fibras sintéticas de alta tenacidad. Al ser tejidas en modernos telares circulares, las fibras están libres de tensiones, logrando la máxima calidad y duración del producto.

COBERTURA: Estriada para facilitar el deslizamiento longitudinal, y reducir el desgaste. Color Rojo.

SEGURA: Es una manguera de alta calidad. Diseño, materiales y proceso de fabricación están pensados para ofrecer una manguera fiable que brinde la máxima seguridad en la lucha contra incendios. Esta construida de acuerdo a la mayoría de normas internacionales en vigor.

EFICAZ: Su eficiencia se manifiesta tanto en su facilidad de enrollado, transporte y despliegue como por su excepcional adaptación a cualquier situación en la lucha contra fuego. El refuerzo textil que se integra en su diseño y las características de los materiales empleados, permiten asegurar un mejor radio de curvatura y un gran caudal con la menor perdida de carga. Es muy adecuada para espacios reducidos y edificios de altura.

DURADERA: Esta pensada para garantizar una larga vida de servicio seguro y eficaz, con mínimo mantenimiento. Conserva su alta resistencia a la presión, a los productos químicos, a la abrasión, altas temperaturas, y envejecimiento durante su larga vida útil.

LONGITUDES STANDARD: TTramos de 15, 20, 25 y 30 metros, en todas las medidas a excepción de 1" que solo viene de 25 metros. Y sus diámetros de rollos correspondientes son de 28, 34, 37 y 42 cm.

LIMITES DE TEMPERATURA: De -20 °C a 80 °C.

CONSULTAR POR ACCESORIOS PARA MANGUERA DE INCENDIO.



PENSAMOS EN SEGURIDAD
TRAZABILIDAD

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS

BASE CENTRAL: Obispo San Alberto 3579/71/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com

Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com

Mi-109

INFO
CORREAS
CONEXIONES
ADAPTADORES
ACOPLES
LUBRICACION
ADHESIVOS
TUBOS Y CAÑOS
ACCESORIOS
ABRAZADERAS
MANGUERAS