


## MANGUERA "SURTIPRESS"

# M119

MARCA

**DUNLOP**



N° Código	Diámetro interior manguera		Número de la medida	Presión de trabajo		Presión de prueba		Ø exterior manguera (mm)	Color
	pulgadas	milímetros		Kg/cm <sup>2</sup>	Lb/pulg <sup>2</sup>	Kg/cm <sup>2</sup>	Lb/pulg <sup>2</sup>		
119-16A	5/8"	15,9	10	20	284	30	426	25,0	Amarillo
119-16AZ	5/8"	15,9	10	20	284	30	426	25,0	Azul
119-16N	5/8"	15,9	10	20	284	30	426	25,0	Negro
119-16R	5/8"	15,9	10	20	284	30	426	25,0	Rojo
119-16V	5/8"	15,9	10	20	284	30	426	25,0	Verde
119-19A	3/4"	19,1	12	20	284	30	426	28,0	Amarillo
119-19AZ	3/4"	19,1	12	20	284	30	426	28,0	Azul
119-19N	3/4"	19,1	12	20	284	30	426	28,0	Negro
119-19NM	3/4"	19,1	12	20	284	30	426	28,0	Negro
119-19R	3/4"	19,1	12	20	284	30	426	28,0	Rojo
119-19V	3/4"	19,1	12	20	284	30	426	28,0	Verde
119-25N	1"	25,4	16	20	284	30	426	38,0	Negro
119-25NM	1"	25,4	16	20	284	30	426	38,0	Negro

**RECOMENDADA PARA:** Expendio de combustibles por medio de surtidores tipo estación de servicio, principalmente empleada para el aprovisionamiento de naftas normales y especiales,alconaftas, gas-oil, y kerosene. Como cualidad adicional posee una muy baja expansión volumétrica, lo que resulta de especial interés para el rubro.

**TUBO:** De caucho sintético negro (tipo "BG"). Responde a la norma ASTM D.2000. Posee una formulación especial que le permite soportar hidrocarburos de hasta 30 % de aromaticidad.

**REFUERZO:** El diámetro de 16 mm posee una trenza de alambre de acero latonado de alta resistencia, los diámetros de 19 y 25 mm poseen refuerzo de hilado de poliéster con un cable de cobre para descarga electrostática. Consultar sobre los diámetros de 19 y 25 mm con refuerzo metálico.

**COBERTURA:** De goma sintética negra (tipo "BC") que cumple con los requerimientos de la norma ASTM D.2000, resistente al aceite, a la abrasión y al envejecimiento provocado por el sol y los cambios climáticos. Puede proveerse en color negro, azul, amarillo, verde y rojo. En caso que no se especifique color en el pedido se interpretará como cubierta negra.

**LIMITES DE TEMPERATURA:** -40° C a + 80° C.

**CONEXIONES:** Prensadas o reutilizables. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.



**PENSAMOS EN SEGURIDAD**  
TRAZABILIDAD

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS

BASE CENTRAL: Obispo San Alberto 3579/71/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com

Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com

**Mi-57**