



Marca: **DUNLOP**

M154P Manguera "Heliflex Amarilla"

N° Código	Diámetro interior		Presión de trabajo		Presión de rotura		Radio mínimo de curvatura (mm)
	pulg	mm	Kg/cm2	Lb/pulg2	Kg/cm2	Lb/pulg2	
154P-019	3/4"	19,1	8	114	24	341	57
154P-025	1"	25,4	8	114	24	341	75
154P-032	1-1/4"	31,8	8	114	24	341	96
154P-038	1-1/2"	38,1	6	85	18	256	114
154P-045	1-3/4"	44,4	6	85	18	256	135
154P-050	2"	50,8	6	85	18	256	150
154P-063	2-1/2"	63,5	5	71	15	213	180
154P-076	3"	76,2	4	57	12	170	338
154P-089	3-1/2"	88,9	3	43	9	128	405
154P-101	4"	101,6	3	43	9	128	450
154P-127	5"	127,0	3	43	9	128	563
154P-152	6"	152,4	3	43	9	128	675

Recomendado para: Aspiración liviana e impulsión de aire (transporte de neumático de polvos), polvos, agua y líquidos químicos. Las aplicaciones comunes suelen ser de riego, irrigación, bombas, limpieza pública y de instalaciones, trabajos livianos de la construcción, etc. Resiste una succión de 0,6 ATM (presión absoluta mínima de trabajo de 0,4 ATM) en todos los diámetros

Tubo: De PVC flexible color amarillo.

Refuerzo: Una hélice de PVC rígido.

Cobertura: No posee.

Límites de temperatura: -10° C a + 60° C.

Conexiones: Abrazaderas varias. POBERAJ S.A. recomienda la utilización de terminales de 1mm en su pared más fina y 3mm respecto del diámetro exterior a fin de evitar problemas en el prensado de los mismos.