


MANGUERA HIDRÁULICA PARA MUY ALTA PRESIÓN

M058F

MARCA

fp flexpower®



N° Código	Diámetro interior manguera		Número de la medida	Presión de trabajo		Presiones de Rotura		Diámetro Exterior (mm)	Radio mínimo de curvatura (mm)
	pulgadas	milímetros		Kgr/cm ²	Lb/pulg ²	Kgrz/cm ²	Lb/pulg ²		
M058F-04	1/4"	6.4	6	1034	15000	3000	40000	14.5	38
M058F-06	3/8"	9.6	10	1034	15000	3000	40000	19.7	100
M058F-08	1/2"	12.7	12	1034	15000	2500	36250	24.1	180

RECOMENDADA PARA: Equipos de rescate y seguridad, herramientas de torque y tensión, equipos de elevación y re-encarrilamiento, bombas de alta presión y equipos de movimiento de suelos en los que se requiere presiones de trabajo de hasta 1000 bar.

CONSTRUCCIÓN: Tubo de elastómero termoplástico.

REFUERZO: 1 o 2 mallas de fibra de aramida con una malla de alambre de acero.

COBERTURA: Poliuretano

RANGO DE TEMPERATURA: -30C a +70°C.

NOTA IMPORTANTE: Debido a su rango de presión de trabajo, esta manguera NO DEBE utilizarse con terminales standard. Consultar por línea de terminales de acero inoxidable para la misma.



PENSAMOS EN SEGURIDAD
TRAZABILIDAD

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS

BASE CENTRAL: Obispo San Alberto 3579/71/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com

Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com

Mh-17