



Hidrocarburos

Marca: **FlexPower**

M124F Manguera para hidrocarburos aspirante-expelente

N° Código	Diámetro Interior Manguera		Diámetro Exterior (mm)	Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Vacío (succión) BAR
	Pulgadas	Milímetros		BAR	Lb/pulg ²	BAR	Lb/pulg ²	
124F-038	1-1/2"	38	48	10	150	30	450	0.9
124F-050	2"	51	62	10	150	30	450	0.9
124F-076	3"	76	90	10	150	30	450	0.9
124F-101	4"	102	117	10	150	30	450	0.9
124F-152	6"	152	168	10	150	30	450	0.9
124F-204	8"	204	232	10	150	30	450	0.9

Aplicación: Manguera mandrilada para servicios pesados de succión y descarga de agua e hidrocarburos con hasta un 50% de contenido de aromáticos, tales como nafta, gas oil, fuel oil, kerosen, etc. Especial para uso en refinерías, descarga de camiones o vagones tanque, etc., soporta succión de hasta 0,9 BAR, es decir, casi vacío total.

Construcción: Tubo: NBR

Refuerzo: Telas sintéticas con espirales de acero y alambre de cobre anti-estático.

Cobertura: Caucho sintético, resistente a la abrasión, al clima, aceites y al ozono.

Rango de Temperatura: Continua de -40°C a +85°C.