



Abrasivos

Marca:

M024 Manguera para arenado "429W"

N° Código	Diámetro interior		Número de la medida	Diámetro exterior (mm)	Presión de trabajo			Radio mínimo de curvatura (mm)
	pulg	mm			Kgr/cm ²	Lb/pulg ²	Succión Kgr/cm ²	
08-429W	1/2"	12,7	8	31,2	10	150	0,86	127
12-429W	3/4"	19,1	12	38,1	10	150	0,52	203
16-429W	1"	25,4	16	41,4	10	150	0,17	305
20-429W	1-1/4"	31,8	20	54,9	10	150	0,17	305
24-429W	1-1/2"	38,1	24	60,2	9	135	0,17	457
32-429W	2"	50,8	32	74,7	8	120	0,17vz	508

Recomendada para: Limpieza por arenado o conducción de materiales abrasivos a alta velocidad.

Tubo: Tipo D3 (Goma natural). Color negro. Conductor de estática.

Refuerzo: Textil sintético de alta resistencia.

Cubierta: Tipo D (SBR) Color negro con una banda amarilla recta donde tiene grabado sus parámetros operativos. Está perforada en todos los diámetros para evitar la formación de protuberancias.

Límites de temperatura: -40° C a 66° C en servicio continuo.

Conexiones: Prensadas o Reutilizables. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.