



Hidráulica

Marca:



M028D Manguera hidráulica Megaflex SAE 100 R16 doble línea

N° Código	Diámetro Interior Manguera		Número de la medida	Presión de Trabajo		Presión mínima de rotura		Diámetro Exterior Manguera (mm)	Radio mínimo de Curvatura (mm)
	Pulgadas	Milímetros		Kgr/cm ²	Lb/pulg ²	Kgr/cm ²	Lb/pulg ²		
6CM2 TDL-010	3/8	9.53	6	330	4800	1320	19200	17,7	90
8CM2 TDL-013	1/2	12.70	8	275	4000	1100	16000	20,8	125

Recomendada para: Líneas hidráulicas de alta presión, unidas para mayor facilidad de instalación. Cumple con los requerimientos de la Norma SAE 100R16, con dimensiones exteriores y radio de curvatura significativamente menores. Excede los requerimientos de las Normas EN 857 2SC y ISO/DIS 1436.

Tubo: Caucho sintético negro, resistente a los aceites (Nitrilo Tipo C).

Refuerzo: Dos mallas de acero de alta resistencia.

Cubierta: Caucho sintético negro resistente a aceites, corrosión y agentes climáticos (Nitrilo Tipo C2 modificado), con línea identificatoria de color.

Límites de temperatura: -40 a + 100 C°.

Conexiones: Prensadas o reutilizables. Consultar por detalles de preparación de la manguera previos al armado.

Cumple con los requisitos de resistencia al fuego según designación “MSHA 2G”.