


MANGUERA PARA SURTIDORES



Se fabrica bajo norma y tecnología europea y americana para uso en surtidor y aceite combustible mixto. Caucho con resistencia antiestática (R<1M) Interna, refuerzos de aceros súper flexibles. Caucho externos con resistencia de antigüedad, anti UV y antiestático.

01

Estas Mangueras se aplican para transportar alcohol, aceite hidráulico, combustible, lubricante emulsión, agua y otros líquidos permitidos, etc.

02

100% probados por equipos de pruebas procedentes de EE.UU., Alemania e Italia.

CERTIFICACIONES


Norma: EN 1360 - ISO 7840



ESPECIFICACIONES

Código	Diámetro			Diámetro Interno		Diámetro de Malla		Diámetro Externo		Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio Curv.	Longitud
	DM	mm.	Plg.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Bar	PSI	Bar	PSI	mm.	M/Rollo
MA01662000	-10	16,0	5/8	15,8	16,7	23,0	24,6	27,4	29,0	20	290	80	1160	135	50
MA01662400	-12	19,0	3/4	18,8	19,8	27,4	29,0	31,4	33,0	20	290	80	1160	195	50
MA01663200	-16	25,4	1	25,4	26,4	34,5	36,1	28,5	40,9	20	290	80	1160	295	50

NORMA EN 1360
ISO 7840

COLOR Adentro: 
Afuera: 

TEMP. -10° C / +110° C
-14° F / +230° F