



QUIMGAX® 2000S Empaquetadura de Grafito Flexible

Material:

La empaquetadura Quimgax® 2000S es fabricada con puro grafito flexible.

Propiedades:

Fabricada a partir de hilos de grafito flexible, presenta bajo coeficiente de fricción, elevado coeficiente de conductibilidad térmica, alta resistencia química - pH de 0 a 14 y excelente sellabilidad. Es auto-lubricante y presenta excelente flexibilidad.

Aplicaciones / Beneficios:

La empaquetadura Quimgax® 2000S es indicada para un amplio rango de aplicaciones, reduciendo considerablemente los ítems de almacén. Para uso universal, compatible con la mayoría de los fluidos industriales, excepto donde existan agentes oxidantes fuertes. Ideal para servicios severos a altas temperaturas, aceites térmicos y grandes velocidades periféricas, pudiendo trabajar en bombas donde se pretende reducir o eliminar goteos. Indicada para vapor, agua, gases, productos químicos, aceites sintéticos y minerales.

No indicada para:

Agentes oxidantes fuertes.

Límites de Trabajo			
Temperatura (°C)		Presión (bar)	
Mínima	-240	Rotativos	30
Máxima	450	Alternativos	100
Vapor	650	Válvulas	300
pH	0-14	Velocidad (m/s)	20

Embalaje Standard													
Medida	mm	3,2	4,8	6,4	7,9	9,5	11,1	12,7	14,3	15,9	19,1	22,2	25,4
	pul	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Embalaje (±10%)		0,5 Kg			1 Kg			2 Kg					



Suministro:

Las Empaquetaduras son suministradas en rollos envueltos por PVC encogible transparente y con logomarca TEADIT®, en cantidades de acuerdo al embalaje standard.

Otras dimensiones bajo consulta.