


MANGUERA TERMOPLÁSTICA SAE 100 R7 DOBLE LÍNEA

Hidráulica

M007D

MARCA

DUNLOP



N° Código	Diámetro interior manguera		Número de la medida	Presión de trabajo		Presión mínima de rotura		Ø exterior manguera (mm)	Radio mínimo de curvatura (mm)
	pulgadas	milímetros		Kg/cm ²	Lb/pulg ²	Kg/cm ²	Lb/pulg ²		
04C7DL-06	1/4"	6,4	4	193	2750	773	11000	12,7	32
04C7DLN-06	1/4"	6,4	4	193	2750	773	11000	12,7	32
05C7DL-08	5/16"	7,9	5	176	2500	703	10000	14,7	45
06C7DL-10	3/8"	9,5	6	158	2250	633	9000	16,5	51
06C7DLN-10	3/8"	9,5	6	158	2250	633	9000	16,5	51
08C7DL-13	1/2"	12,7	8	141	2000	562	8000	20,8	76
08C7DLN-13	1/2"	12,7	8	141	2000	562	8000	20,8	76

RECOMENDADA PARA: Circuitos donde circula petróleo, aceites y fluidos hidráulicos sintéticos y con base agua. Abarca entre otras las siguientes aplicaciones: camiones con grúas hidráulicas para reparar postes telefónicos y columnas de alumbrado, circuitos de lubricación, equipos para el mantenimiento de redes eléctricas, elevadores hidráulicos, maquinarias agrícolas y de la construcción. Cumple y excede la clasificación SAE 100 R7 de la norma SAE J517 con un radio de curvatura significativamente menor.

NOTA: Esta manguera no es recomendada para utilizar en equipos compresores de GNC.

TUBO: Poliester negro resistente a los aceites y fluidos hidráulicos

REFUERZO: Una trenza textil (fibra sintética de Poliester).

COBERTURA: Poliuretano negro resistente a los fluidos hidráulicos, altas temperaturas. La cubierta negra (códigos sin "N") es perforada para utilizarse en aplicaciones neumáticas generales. La cubierta de los códigos que tienen la letra "N" es naranja y no viene perforada.

La manguera de cubierta NARANJA cumple con los requisitos de no-conductividad de la norma SAE J517.

LIMITES DE TEMPERATURA: -54° C a 93° C.

CONEXIONES: Prensadas o Reutilizables. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.



PENSAMOS EN SEGURIDAD
TRAZABILIDAD

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS

BASE CENTRAL: Obispo San Alberto 3579/71/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com

Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com

Mh-65

INFO
COBRAS
CONEXIONES
ADAPTADORES
ACOPLES
LUBRICACION
ADHESIVOS
TUBOS Y CAÑOS
ACCESORIOS
ABRAZADERAS
MANGUERAS