


MANGUERA PARA HIDROCARBUROS OIL PRESS 200

M117

MARCA

DUNLOP



N° Código	Diámetro interior manguera		Número de la medida	Presión de trabajo		Presión de prueba		Ø exterior manguera (mm)
	pulgadas	milímetros		Kg/cm ²	Lb/pulg ²	Kg/cm ²	Lb/pulg ²	
117-06	1/4"	6,4	4	14	200	15	213	12
117-08	5/16"	7,9	5	14	200	15	213	14
117-10	3/8"	9,5	6	14	200	15	213	16
117-13	1/2"	12,7	8	14	200	15	213	19
117-16	5/8"	15,9	10	14	200	15	213	23
117-19	3/4"	19,1	12	14	200	15	213	27
117-25	1"	25,4	16	14	200	15	213	33

RECOMENDADA PARA: Hidrocarburos, derivados del petróleo en general con contenido aromático inferior al 25 %, rubro al cual pertenecen, por ejemplo, las naftas, aeronaftas, gas-oil, fuel-oil, kerosene, grasa, etc.

TUBO: De caucho sintético negro (tipo "BG"). Responde a la norma ASTM D.2000.

REFUERZO: Hélices de hilado de poliéster.

COBERTURA: De goma sintética negra (tipo "BC") que cumple con los requerimientos de la norma ASTM D.2000, resistente al aceite, a la abrasión y al envejecimiento provocado por el sol y los cambios climáticos.

LIMITES DE TEMPERATURA: -40° C a + 80° C.

CONEXIONES: Prensadas. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.

CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS



PENSAMOS EN SEGURIDAD
TRAZABILIDAD

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

BASE CENTRAL: Obispo San Alberto 3579/71/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com

Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com

Mi-55